

PREMIUM

POLYURETHAAN ONDERVLOER 3,2 MM
ARTIKELNUMMER 86144

SCHOON STIL STEVIG STABIEL STERK

EIGENSCHAPPEN

Premium ondervloer 3,2 mm

- Zeer stabiel, geschikt voor alle type klikverbindingen
- Permanent elastische ondervloer bestaande uit minerale vulstoffen en polyurethaanbindmiddelen
- Perfect geschikt voor vloerverwarming 0,01 m² K/W
- Vochtwerend (naden afplakken)
- Loopgeluidreductie: tot 31%, gemeten volgens EPLF WD 021029-5
- Hoge reductie contactgeluid
- 2,80 kg/m², 19,6 kg p/rol
- Bestaat voor 90% uit natuurlijke grondstoffen
- Bevat geen weekmakers en geen oplosmiddelen of andere schadelijke stoffen



ROL 7 x 1 meter
DIKTE 3,2 mm

VOLDOET AAN DE EPLF-NORM

volgens CEN/Ts 16354

| | | RESULT |
|---|-------------------|-------------------------|
| Punctual Comformability | PC | 1,82 mm |
| Compressive Strength | CS | 110 kPa |
| Compressive Creep | CC | 35 kPa |
| Dynamic Load | DL ₂₅ | > 2.500.000 |
| Thermal Resistance | R | 0,01 m ² K/W |
| Water vapor diffusion resistance (Sd-value) | SD | > 75 m |
| Reaction to fire according to EN 13501-1 | RTF | Bfl-S1 |
| Resistance to Large Ball | RLB | 95 cm |
| Impact Sound Reduction | IS _{Lam} | tot 20 dB |
| Reflected Walking Sound Reduction | RWS | tot 31% |
| Fulfills minimum requirements of EPLF | | |

PU RUBBER ONDERVLOER 3,2 MM
ARTIKELNUMMER 86144

